

Eigenschaften



- *Zusammensetzung
 - *PES 100%
- *Gewicht (gr/m2)
 - *13,25 gr/m2
- *Stückgröße (m)
 - *44 m



Spezifizierung

- Abriebfestigkeit:**
 - UNE EN ISO 12947
 - 100.000 Zyklus
- Pilling-Beständigkeit:**
 - ISO DIS 12945-2
 - 5 | No pilling
- feuerhemmender Stoff:**
 - UNE EN 1021:2006-1
 - BS 5852-1
- Reißfestigkeit:**
 - UNE EN ISO 13937-3
 - Stofffaden | 120N
 - Gegenfaden | 195N
- Widerstandsfähigkeit beim Waschen**
 - ISO 105 - C06
 - 5 | Gut
- Reibechtheit:**
 - ISO 105 - X12
 - 5 | Exelent
- Licht Widerstandsfähigkeit:**
 - ISO 105 - B02
 - 5 | Gut
- Einlauf:**
 - UNE EN ISO 5077
 - Stofffaden | 2%
 - Gegenfaden | 1%

Reinigung

- Waschmaschinenfest (max. 30C)
- Kann chemisch gereinigt werden
- Kein Bleichmittel benutzen
- Kann nicht gebügelt werden
- Nicht im Trockner trocknen

Farben



VELSATIS hergestellt von TEXTAAFOAM.



FAMA SOFAS S.L.U.
 C/ Dr. Jiménez Díaz s/n - P.O.Box 41
 30510 YECLA (Murcia) SPAIN
 Telf: 968751050 / info@fama.es / www.fama.es